WOODPECKER | Woodpecker Endo

Máy nội nha tích hợp định vị chóp Ai-Motor

INSULATED

Yoshi Terauchi



WOODPECKER

Hiện thực hóa mọi ý tưởng của bạn

CE 0197

Guilin Woodpecker Medical Instrument Co.,Ltd.
Information Industrial Park, Guilin National High-Tech Zone,
Guilin, Guangxi, 541004 P. R. China
Sales Dept.: +86-773-5873196/2350599
After-sale Service Dept.: 0773-5827898
E-mail: woodpecker4@glwoodpecker.com
Website: http://www.glwoodpecker.com
EC REP MedNet EC-REP C IIb GmbH
Borkstrasse 10·48163 Muenster·Germany

ZMN-XC-183 V1.0

Quét mã để truy cập website và xem thêm thông tin chi tiết

Theo dõi chúng tôi tại:

Theo dõi chúng tôi tại:

Theo dõi chúng tôi tại:

Dentech
Dental Technology Specialist
HOTLINE: 0939 97 69 69

CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENTECH

Văn Phòng Hồ Chí Minh:
133 Nguyễn Chí Thanh,
P. An Đông, TP.HCM
Tel: (028) 39 57 55 77
Website: www.dentech.vn

Văn Phòng Hà Nội:
14 Ngõ 25A Lê Văn Lương,
P. Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (024) 32 20 21 02
Email: info@dentech.vn

Tối ưu hóa quy trình làm việc

Nâng cao hiệu quả điều trị

Đầu khuỷu cách điện

Không cần dùng vỏ bọc bọc silicone

Bao bì được nâng cấp

100% BAO BÌ KHÔNG CHỨA NHỰA



- Được làm từ 100% vật liệu giấy/bột giấy có khả năng phân hủy sinh học
- Cắt giảm rác thải nhựa nhưng vẫn đảm bảo tối đa khả năng bảo vệ sản phẩm.

Cấu hình

Dây đo định vị chóp x 1
Đầu đò tiếp xúc x 4
Kẹp giữ trâm x 4
Móc môi x 2

Thông số kỹ thuật

Tốc độ	Độ torque	Phương thức sạc	Dung lượng pin
50 - 3000 vòng/phút	0.4 – 5.0 N·cm	Sạc không dây	2000 mAh

Được đánh giá cao và khuyên dùng bởi Chuyên gia Nội nha Quốc tế

Dr. Yoshi Terauchi

"Phần đầu máy của Ai-Motor rất nhỏ gọn so với các dòng máy khác. Bạn có thể linh hoạt thay đổi chế độ quay, tốc độ và góc quay theo ý muốn của mình."

Đầu khuỷu nhỏ cách điện

- Sửa soạn răng sau (răng hàm) dễ dàng hơn
- Tầm nhìn phẫu trường rõ ràng và rộng thoáng hơn

12.1 %	8 mm	9.7 mm	360°
Nhẹ hơn	Đường kính đầu khuỷu	Chiều cao đầu khuỷu	Đầu khuỷu xoay linh hoạt

Cách điện an toàn


Không cần dùng vỏ bọc silicone

Vật liệu tương thích sinh học


Thiết kế tinh tế và cao cấp

Chế độ tích hợp định vị chóp mang lại sự an toàn tối đa

- Tự động chạy / dừng ngay tại lỗ mở ống tủy
- Tự động giảm tốc độ khi tiến đến vùng chóp hẹp
- Tự động đảo chiều / dừng khi có cảnh báo chóp



Chế độ định vị chóp độc lập (EAL)



Chế độ định vị chóp tích hợp vừa chạy vừa đo



VẬN HÀNH ỔN ĐỊNH BỨT PHÁ HIỆU NĂNG

Động cơ không chổi than hiệu suất cao

- Tuổi thọ cao gấp khoảng 10 lần so với động cơ chổi than
- Vận hành ổn định ngay cả trong các ống tủy hẹp hoặc cong gập
- Giảm nguy cơ gãy dụng cụ (gãy trâm) và nâng cao hiệu quả tạo hình ống tủy

Tùy chỉnh góc quay đảo chiều

Tùy chỉnh góc quay linh hoạt ở chế độ đảo chiều

10°	20°- 400°
Bước điều chỉnh	Biên độ điều chỉnh

Chế độ T-Mode vượt khấc an toàn

Ứng dụng: Dành cho các ống tủy cong phức tạp, có khấc

Bước 1 Vượt khấc an toàn
Thực hiện chuyển động kiểu "lên dây cót đồng hồ" ở một góc cố định 90° để lách trâm vượt qua gờ khấc

Bước 2 Triệt tiêu / Làm nhẵn khấc
Nhấn nút chính để chuyển sang chế độ quay thuận/ quay ngược / đảo chiều (SGP) để tiến hành làm phẳng và triệt tiêu gờ khấc

Tốc độ và lực xoắn có thể điều chỉnh tương ứng trong khoảng 100 - 500 vòng/phút và 2.0 – 5.0 N·cm, giúp quá trình sửa soạn ống tủy diễn ra an toàn hơn.